

## SHAKE WELL BEFORE USING

### FEATURES:

- Eliminates calcium buildup from moisture in air lines
- Dissolves sludge, dirt and dust accumulation
- Lubricates and protects all moving parts
- Restores air tools to peak power and RPM's
- Use regularly for preventative maintenance to cut downtime and costly repairs

### USE FOR:

- Cleaning & Lubricating Air Operated Tools
- Jackhammers • Drills • Saws
  - Impact Wrenches • Sanders • Polishers
  - Grinders • Air Operated Motors

### DIRECTIONS:

1. Spray into all openings including air inlet connection.
2. Allow product to penetrate for several seconds.
3. Run air tool at maximum RPM for 30 seconds.
4. Repeat above for severe conditions.
5. For long-term tool storage, repeat directions 1 through 3.

**CAUTION:** Use with adequate ventilation. Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

### NOT FOR SALE IN CALIFORNIA.

#### INSTRUCCIONES:

1. Rocíe en todas las aberturas, incluyendo la conexión de entrada de aire.
2. Dejar que el producto penetre durante varios segundos.
3. Ejecutar herramienta de aire a máxima RPM durante 30 segundos.
4. Repita lo anterior para condiciones severas.
5. Para almacenar herramientas a largo plazo, repita las instrucciones del 1 al 3.

**PRECAUCIÓN:** Utilizar con una ventilación adecuada. El uso indebido intencional por concentración e inhalación del producto puede ser dañino o fatal. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### NO PARA LA VENTA EN CALIFORNIA.

See Safety Data Sheet for complete safety information. /  
Mire la Hoja de Datos de Seguridad para la información completa de seguridad.

**Emergency Telephone:**  
**INFOTRAC 1-800-535-5053**

Made in the USA with globally sourced materials.  
Hecho en los Estados Unidos con materiales globalmente fuentes.

**TO REORDER, CALL:**  
**1-800-241-8180**  
[www.procheminc.com](http://www.procheminc.com)

Product Code: 1751



**PRO  
CHEM**

# PEAK PERFORMANCE

## Air Tool Cleaner and Lubricant

### Limpiador de Herramientas de Aire y Lubricante



- Cleans, Lubricates, Reconditions
- Eliminates Moisture
- Prevents Rust and Corrosion
- Extends Life of Air Tools

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.  
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL.**

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.  
DAÑO O FATAL SI SE TRAGA.  
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.  
VER OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL LATERAL.**



**NET WT. /  
PESO NETO:  
12 OZ (340 g)**

**PEAK PERFORMANCE**  
AIR TOOL CLEANER and LUBRICANT / LIMPIADOR DE HERRAMIENTAS DE AIRE Y LUBRICANTE



**DANGER:** Extremely flammable aerosol. May be fatal if swallowed and enters airways. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

**FIRST AID: IF SWALLOWED:** Immediately call a poison center/doctor. **IF EXPOSED OR CONCERNED:** Get medical advice/attention. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN:** Wash off with soap and water. **IF IN EYES:** Rinse with water. **IF INHALED:** Move victim to fresh air.

**CONTAINS (CAS#):** Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aliphatic (64742-89-8), Butane (106-97-8), Naphtha (petroleum), Light Alkylate (64741-66-8), Ethyl Alcohol (64-17-5), n-Heptane (142-82-5), Propane (74-98-6), and Octane (111-65-9).

**PELIGRO:** Aerosol extremadamente inflamable. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Envase a presión. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales / internacionales pertinentes.

**PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN:** Llámese inmediatamente a un centro toxicológico o a un médico. **EN CASO DE EXPOSICIÓN O PREOCUPACIÓN:** Consultar a un médico. No provocar el vómito. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con agua y jabón. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua. **EN CASO DE INHALACIÓN:** saque a la persona afectada al aire libre.

**CONTIENE (Nº CAS):** Nafta disolvente (petróleo), luz alifáticas (64742-89-8), Butano (106-97-8), Nafta (petróleo), Alquilato Ligerio (64741-66-8), Alcohol Etilico (64-17-5), n-Heptano (142-82-5), Propano (74-98-6), y Octano (111-65-9).

An Exclusive Product of: **PRO CHEM, INC.**  
1475 Bluegrass Lakes Parkway • Alpharetta, GA 30004  
1-800-241-8180