

T-Lube

PENETRATING HIGH TACK FORMULA

A high tack, clear, lubricating gel which provides lubrication at temperatures from -30°F to +500°F. Penetrates as an oil to lubrication point, then forms into a tacky grease like gel. Deposits a fine polytetrafluoroethylene and gel lubricant mixture deep inside working parts. Resists water washout and weathering. Prevents rust and corrosion while covering surfaces with a moisture proof barrier film. Safe on most plastics.

USE ON:

Gears, Sprockets, Hinges, Chains, Cable, Wire Rope, Slides, Valves, Pistons, Rings, Seals, Bearings, Sleeves, Cams & Bushings.

USED BY:

Machine Shops, Light & Heavy Manufacturing, HVAC, Plumbing & Other Trades, Automotive & Virtually All Maintenance or Repair Operations.

DIRECTIONS:

SHAKE WELL BEFORE USING

Remove cap and rotate actuator until orifice is pointed toward mark on valve cup. Spray holding can 12 to 14 inches away from surface to be treated. For hard to reach areas, insert extension tube into actuator orifice.

CAUTION: Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NOT FOR SALE IN CALIFORNIA

See Safety Data Sheet for complete safety information.

INSTRUCCIONES:

AGITE BIEN ANTES DE USAR

Retire la tapa y gire el actuador hasta que el orificio esté apuntando hacia la marca en la copa de la válvula. Rocíe sosteniendo el aerosol de 12 a 14 pulgadas de la superficie a tratar. Para áreas difíciles de alcanzar, introduzca el tubo de extensión en el orificio de la válvula.

PRECAUCIÓN: Utilizar con una ventilación adecuada. El uso indebido intencional por concentración e inhalación del contenido puede ser dañino o fatal.

MAINTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO PARA LA VENTA EN CALIFORNIA

Mire la Hoja de Datos de Seguridad para la información completa de seguridad.

Made in the USA with globally sourced materials. Hecho en los Estados Unidos con materiales globalmente fuentes.

TO REORDER CALL
1-800-241-8180
www.procheminc.com

Product Code: 1760



T-LUBE

DANGER: Extremely flammable aerosol. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful to aquatic life. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing mist or vapor. Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection/face protection. Store in a well-ventilated place. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

FIRST AID: IF SWALLOWED: Immediately call a poison center/doctor. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF ON SKIN: Wash off with soap and water. Get medical attention if irritation develops and persists. **CONTAINS:** Acetone (67-64-1), Distillates (Petroleum), Hydrotreated Light, (64742-47-8), Methyl Acetate (79-20-9), Carbon Dioxide (124-38-9), Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light (64742-49-0) and n-Heptane (142-82-5).

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Harmful to aquatic life. Nocivo para los organismos acuáticos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. La lata está presurizada: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evite la inhalación de neblina o vapor. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Usar equipo de protección para los ojos/la cara. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales / internacionales pertinentes.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN: Llámese inmediatamente a un centro toxicológico o a un médico. No provocar el vómito. EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y manténgala en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si lleva puestas y le resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación de los ojos: Conseguir atención médica. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. **CONTIENE (N° CAS):** Acetona (67-64-1), destilados (petróleo), luz tratada con hidrógeno, (64742-47-8), acetato de metilo (79-20-9), dióxido de carbono (124-38-9), nafta, (petróleo) Luz hidrotratada (64742-49-0) y n-heptano (142-82-5).

An Exclusive Product Of: PRO CHEM, INC.
1475 Bluegrass Lakes Parkway • Alpharetta, GA 30004
1-800-241-8180

Emergency Telephone:
INFOTRAC 1-800-535-5053

**PRO
CHEM**®

T-Lube

PENETRATING GEL LUBRICANT WITH PTFE

GEL LUBRICANTE PENETRANTE CON PTFE



PREVENTS RUST AND CORROSION
High Tack
SAFE ON MOST PLASTIC
EFFECTIVE FROM -30°F TO +500°F

**DANGER/PELIGRO:
EXTREMELY FLAMMABLE/
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE,
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED/
DAÑINO O FATAL SI SE TRAGA,
MAY CAUSE EYE IRRITATION/
PEUT CAUSER DE L'IRRITATION/AUX YEUX,
CONTENTS UNDER PRESSURE/
CONTENIDO BAJO PRESIÓN,
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL/
VER OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL LATERAL,
NET WT./PESO NETO: 12 OZ. / 340 g**