

FLEXI COAT is an undercoat and sound deadener that provides a durable, flexible, rubberized film which seals and acoustically reduces unwanted vibration and sound. Protects metal parts against the harmful effects of water, salt and road chemicals. Stays pliable in winter cold, yet won't sag, melt or drip in summer heat. Resists cracking, peeling and abrasion.

FLEXI COAT can also be used as an effective roof patch and leak sealer. It can be used on roofs, flashings, gutters, downspouts and also on sink drains. It leaves a flexible coating that will not freeze or crack in cold, is abrasion resistant and won't peel. Seals out rust and corrosion.

DIRECTIONS: Shake can vigorously. Clean surface of dirt and rust. Hold can 12 inches from surface. Spray a thin even coat, building up desired thickness. Remove overspray with cloth dampened with kerosene. To prevent clogging of tip, turn can upside down and depress tip for 2 seconds. Wipe tip clean.

CAUTION: Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal.

**Not for sale in California
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**See Safety Data Sheet for
complete safety information.**

FLEXI COAT es un revestidor y amortiguador de sonido que proporciona una película duradera, flexible, cauchutada que sella y reduce acústicamente la vibración y sonido indeseados. Protege las piezas metálicas contra los efectos nocivos del agua, sal y productos químicos de carretera. Se mantiene flexible en el invierno frío, no cederá, se derretirá o goteará en el calor del verano. Resiste el agrietamiento, pelado y abrasión.

FLEXI COAT también se puede utilizar como un revestimiento de techo eficaz para sellar fugas. Se puede utilizar en techos, solapas, canales, bajantes y también en drenajes del fregadero. Deja un revestimiento que no se congela o agrieta en frío, es resistente a la abrasión y no se pelará. Sella contra la herrumbre y la corrosión.

INSTRUCCIONES: Agitar vigorosamente. Limpie la superficie de suciedad y óxido. Sostenga el envase a 12 pulgadas de la superficie. Rocíe una capa uniforme fina que acumule el espesor deseado. Quite el exceso de rociado con un paño humedecido con queroseno. Para evitar que se obstruya la punta rociadora, gírela al revés y presiónela durante 2 segundos. Limpie la punta rociadora.

PRECAUCIÓN: El uso indebido intencional por concentración e inhalación del contenido puede ser dañino o fatal.

**No para la venta en California
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Mire la Hoja de Datos de Seguridad para la
información completa de seguridad.**

**Emergency Telephone:
INFOTRAC 1-800-535-5053**

**Made in Canada with globally sourced materials.
Hecho en Canada con materiales globalmente fuentes.**

**TO REORDER CALL
1-800-241-8180
www.procheminc.com**

Product Code: 1453



**FLEXI COAT UNDERCOAT & ROOF PATCH
REVESTIDOR Y PARCHÉ PARA TECHO**



DANGER: Extremely flammable aerosol. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store locked up. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container to an appropriate treatment and disposal facility in accordance with applicable laws and regulations, and product characteristics at time of disposal.

FIRST AID: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center/doctor if you feel unwell. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing. **IF SWALLOWED:** In the unlikely event of swallowing, immediately contact a physician or poison control center.

CONTAINS (CAS No.): 2-Propanone (67-64-1), Benzene, methyl- (108-88-3), Propane (74-98-6), Limestone (1317-65-3), Benzene, dimethyl- (1330-20-7), Carbon black (1333-86-4), Benzene, ethyl- (100-41-4) and Crystalline Silica (14808-60-7).

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar cáncer. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y manténgala en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si lleva puestos y le resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua. Si ocurre irritación de la piel: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** En el improbable caso de que hubiera tragado producto, llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. **CONTIENE (Nº CAS):** 2-propanona (67-64-1), benceno, metil- (108-88-3), propano (74-98-6), piedra caliza (1317-65-3), benceno, dimetil- (1330-20-7), negro de humo (1333-86-4), benceno, etil- (100-41-4), y Sílice cristalina (14808-60-7).

An exclusive product of: PRO CHEM, INC.
1475 Bluegrass Lakes Parkway • Alpharetta, GA 30004
1-800-241-8180 www.procheminc.com

**PRO
CHEM**

SUPER THICK

Flexi Coat
UNDERCOAT & ROOF PATCH
REVESTIDOR Y PARCHÉ PARA TECHO

- **FORMULATED FOR APPLICATION TO VEHICLE UNDERBODIES**
- **PREVENTS RUST AND CORROSION**
- **ABRASION RESISTANT**
- **WON'T CRACK OR PEEL**

**ALSO FOR USE ON:
ROOFS, FLASHINGS, GUTTERS, DOWNSPOUTS,
MOBILE HOME AND TRAILER LEAK REPAIRS**

**DANGER / PELIGRO:
EXTREMELY FLAMMABLE / EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE. VAPORS HARMFUL / VAPOR DAÑINO.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED / DAÑINO O FATAL
SI SE TRAGA. EYE AND SKIN IRRITANT / IRRITANTE
DE OJOS Y PIEL. CONTENTS UNDER PRESSURE /
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**

**SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL /
VER OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL LATERAL.**

NET WT. / PESO NETO: 16 OZ. (1 LB.) 454 g