

DRY RELEASE is a no mess, non-staining, dry lubricant. The low odor, colorless formula is non-oily but slicker than silicone and graphite. Excellent release agent. Contains an extremely fine polytetrafluoroethylene powder, creating a lubricant film effective over a wide temperature range (-100°F to 500°F). Great for hinges, machinery, springs, chains, pulleys.

DIRECTIONS: Shake can for 1 full minute to thoroughly agitate. Apply to clean, dry surface. Hold can 5-10 inches from surface and apply evenly. Thin coats are preferable.

MODO DE EMPLEO: Agite bien el bote por un minuto. Aplique a la superficie seco y limpio. Mantenga el bote 5-10 pulgadas del superficie y aplique uniformemente. Capas delgadas son preferidas.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Avoid breathing fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.



PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni queme, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilada. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga asesoramiento o atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos; Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Obtenga asesoramiento o atención médica. Evite respirar el humo, niebla, vapores y rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o a un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o a un médico. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

Contains (CAS#): Propane/n-Butane (68476-86-8), Petroleum Distillates, hydrotreated light (64741-66-8), Heptane, Branched, Cyclic, and Linear (426260-76-6), Isopropyl Alcohol (67-63-0), Polytetrafluoroethylene (9002-84-0).

1583



An Exclusive Product of
PRO CHEM, INC.
1475 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
www.procheminc.com



MADE IN THE
U.S.A.

**PRO
CHEM**

DRY RELEASE

DRY LUBRICANT & RELEASE AGENT

WITH PTFE

NO HEXANE

COLORLESS, STAINLESS, LOW ODOR

OIL FREE

**WIDE TEMP RANGE:
-100°F TO 500°F**

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

**NET WT.
10 OZ. (284 g)**