

This product is a solid film, highly viscous lubricant for use on gears, chains, cables, wire ropes, sprockets, industrial machinery, heavy construction equipment. Protects against rust and corrosion by repelling water from surfaces. Excellent stretching characteristics allow surfaces to be completely covered with lubricant, extending life of machinery and reducing down time and maintenance. Reduces noise and protects gears in case of excessive loads. Effective temperature range of +20°F to +175°F.

DIRECTIONS:

Shake can well before using. Remove protective cap. Hold can 6 to 8 inches from surfaces to be sprayed. Apply an even coat to surface. Turn on machinery and allow lubricant to spread over all working surfaces. Apply a second thinner coating to insure adequate lubrication. Reapply as needed to lubricate and protect equipment. After spraying, turn can upside down and spray until nozzle is clear.

MODO DE EMPLEO:

Agite bien antes de usar. Remueva la tapa protectora. Sostenga el bote de 6 a 8 pulgadas de la superficie que será rociada. Aplique una capa pareja a la superficie. Encienda la maquinaria y permita que el lubricante se extienda a otras superficies. Aplique una segunda capa más delgada para asegurar una lubricación adecuada. Vuelva a aplicar según se necesite para proteger el equipo. Después de rociar, voltee el bote hacia abajo y rocíe hasta que la boquilla se limpie.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and federal guidelines.



PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. Almacene en un lugar bien-ventilada. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Despegar ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o un medico. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos federales.

CONTAINS (CAS#): Petroleum resins (64742-16-1), Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8), Heptane (142-82-5), Propane (74-98-6), Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed (64742-62-7).

1099401



An Exclusive Product of
PRO CHEM, INC.
1475 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Procheminc.com



MADE IN THE
U.S.A.

**PRO
CHEM**

TRUEX OPEN GEAR LUBE

**FOR OPEN GEARS, CHAINS,
CABLES, WIRE ROPES**

**HEAVY SERVICE TEMPERATURE
RANGE +20°F TO +175°F**

**CONTAINS NO CHLORINATED OR
FLUORINATED SOLVENTS**

**NEW &
IMPROVED**

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

**NET WT.
12 OZ. (340 g)**